



# LUXOR LICHT

## *Technische specificaties*

---

<b>Type armatuur:</b>	WD SERVERA 840 LED
<b>Uitvoering:</b>	<b>Opbouw</b>
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Behuizing:</b>	Gesloten huis van grijs polycarbonaat (niet demonteerbaar)
<b>LED: SMD</b>	Samsung
<b>Optiek:</b>	Metalen witgelakte reflector
<b>Diffuser:</b>	Translucent polycarbonaat
<b>Eigenschappen:</b>	
<b>Lumen eff.:</b>	>135 lm/W
<b>CRI:</b>	>80
<b>Power factor:</b>	> 0,95
<b>Levensduur:</b>	50.000 (L90B10)
<b>Garantie:</b>	5 jaar*
<b>Lichtverdeling:</b>	Symmetrisch
<b>Lamptype:</b>	LED
<b>Kleurtemperatuur:</b>	4000K
<b>Beschermingsgraad onderzijde:</b>	IP 66/69
<b>Beschermingsgraad bovenzijde:</b>	IP 66/69
<b>Slachtvastheid:</b>	IK10
<b>MacAdam step:</b>	3
<b>Opties:</b>	
<b>Kleurtemperatuur:</b>	3000K, 5000K, 6500K
<b>CRI:</b>	>80 (3000K, 5000K, 6500K) >90 (3000K, 4000K)
<b>Uitvoering:</b>	Dali dimbaar, Narrow beam, Wide beam
<b>Type:</b>	ABS behuizing voor hoge bescherming tegen chemicaliën
	Extreme temperaturen van -25°C tot + 45°C
<b>Kabels:</b>	3,5 of 7 polige kabels (1,5mm <sup>2</sup> 2,5mm <sup>2</sup> ) met stekkers