



# LUXOR LICHT

## *Technische specificaties*

---

<b>Type armatuur:</b>	WDPR ALORA 840 LED RVS clips
<b>Uitvoering:</b>	<b>Opbouw</b>
<b>Materiaal:</b>	Polycarbonaat
<b>Behuizing:</b>	Huis van grijs polycarbonaat met aluminium koellichamen
<b>LED: SMD</b>	Samsung
<b>Optiek:</b>	Metalen witgelakte reflector
<b>Diffuser:</b>	Translucent polycarbonaat
<b>Eigenschappen:</b>	
<b>Lumen eff.:</b>	>136 lm/W
<b>CRI:</b>	>80
<b>Power factor:</b>	> 0,95
<b>Levensduur:</b>	50.000 (L90B10)
<b>Garantie:</b>	5 jaar*
<b>Lichtverdeling:</b>	Symmetrisch
<b>Lamptype:</b>	LED
<b>Kleurtemperatuur:</b>	4000K
<b>Beschermingsgraad onderzijde:</b>	IP 66
<b>Beschermingsgraad bovenzijde:</b>	IP 66
<b>Slachtvastheid:</b>	IK10
<b>MacAdam step:</b>	3
<b>Opties:</b>	
<b>Kleurtemperatuur:</b>	3000K, 5000K, 6500K
<b>CRI:</b>	>80 (3000K, 5000K, 6500K) >90 (3000K, 4000K)
<b>Uitvoering:</b>	Dali dimbaar, Noodunit, HF-Sensor, Doovoerbedrading
<b>Type:</b>	ABS behuizing voor hoge bescherming tegen chemicaliën
	Extreme temperaturen van -40°C tot + 55°C