



LUXOR LICHT

Technische specificaties

Type armatuur:	WD SERVERA 840 LED AGRO
Uitvoering:	Opbouw
Materiaal:	ABS
Behuizing:	Gesloten huis van grijs ABS (niet demonteerbaar, hoge chemische resistentie)
LED: SMD	Samsung
Optiek:	Metalen witgelakte reflector
Diffuser:	Translucent acrylaat (chemisch bestendig en UV gestabiliseerd)
Eigenschappen:	
Lumen eff.:	>135m/W
CRI:	>80
Power factor:	> 0,95
Levensduur:	50.000 (L90B10)
Garantie:	5 jaar*
Lichtverdeling:	Symmetrisch
Lamptype:	LED
Kleurtemperatuur:	4000K
Beschermingsgraad onderzijde:	IP66, IP69
Beschermingsgraad bovenzijde:	IP66, IP69
Slachtvastheid:	IK06
MacAdam step:	3
Opties:	
Kleurtemperatuur:	3000K, 5000K, 6500K
CRI:	>80 (3000K, 5000K, 6500K) >90 (3000K, 4000K)
Uitvoering:	Dali dimbaar, Narrow beam, Wide beam
	Geschikt voor omgevingstemperaturen van -25°C tot + 50°C
Kabels:	3,5 of 7 polige kabels (1,5mm ² 2,5mm ²) met Stucchi of Wieland connector