

Productfamilie

Blaze TRS PC

Blaze TRS PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: blaze trs pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: transparant polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 21.9
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02012	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02013	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02014	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02015	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02016	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02017	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02018	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02019	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR02020	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02021	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02022	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02023	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02024	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02025	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02026	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02027	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR02028	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02029	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02030	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02031	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02032	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02033	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02034	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02035	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR02036	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02037	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02038	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02039	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02040	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02041	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02042	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02043	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR02044	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02045	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02046	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02047	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02048	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02049	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02050	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02051	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02052	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	niet dimbaar	
LXR02053	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	niet dimbaar	
LXR02054	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	
LXR02055	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	
LXR02056	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	
LXR02057	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	
LXR02058	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	
LXR02059	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	
LXR02060	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR02061	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR02062	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02063	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR02064	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02065	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02066	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02067	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02068	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR02069	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR02070	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02071	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR02072	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02073	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02074	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02075	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02076	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02077	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR02078	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02079	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02080	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02081	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02082	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR02083	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR02084	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR02085	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR02086	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR02087	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR02088	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR02089	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR02090	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02091	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02092	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02093	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02094	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02095	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02096	610x98x84 mm	10.5	4000	1530	DALI	
LXR02097	610x98x84 mm	14.6	4000	2220	DALI	
LXR02098	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02099	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR02100	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02101	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02102	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02103	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02104	1170x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	
LXR02105	1170x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	
LXR02106	1170x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	
LXR02107	1450x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	
LXR02108	1450x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	
LXR02109	1450x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	
LXR02110	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR02111	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR02112	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR02113	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR02114	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR02115	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR02820	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02821	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02822	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02823	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02824	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02825	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02826	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02827	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02828	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02829	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02830	1175x98x84 mm	49	4000	7670	niet dimbaar	
LXR02831	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	niet dimbaar	
LXR02832	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02833	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	
LXR02834	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02835	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02836	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02837	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	
LXR02838	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02839	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	
LXR02840	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02841	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	
LXR02842	1175x98x84 mm	49	4000	7670	DALI	
LXR02843	1455x98x84 mm	62.9	4000	9730	DALI	
LXR03596	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03597	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03598	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03599	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03600	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03601	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03602	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03603	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03604	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03605	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03606	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03607	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03608	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03609	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03610	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03611	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03612	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03613	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03614	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	niet dimbaar	3
LXR03615	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	niet dimbaar	3
LXR03616	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	niet dimbaar	3
LXR03617	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	niet dimbaar	3
LXR03618	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	niet dimbaar	3
LXR03619	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	niet dimbaar	3
LXR03620	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03621	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3
LXR03622	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03623	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03624	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03625	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3
LXR03626	1175x98x84 mm	20.1	4000	3060	DALI	3
LXR03627	1175x98x84 mm	27.3	4000	4250	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03628	1175x98x84 mm	38.5	4000	6110	DALI	3
LXR03629	1455x98x84 mm	25.3	4000	3930	DALI	3
LXR03630	1455x98x84 mm	33.3	4000	5250	DALI	3
LXR03631	1455x98x84 mm	47.4	4000	7540	DALI	3