LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Blaze PC

Blaze PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: blaze pc ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: polycarbonaat Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP66 | IK10 IK-waarde: IK10
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: polycarbonaat UGR waarde: 22 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02116	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02117	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02118	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02119	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02120	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02121	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02122	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02123	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02124	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02125	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02126	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02127	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02128	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02129	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02130	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02131	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02132	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02133	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02134	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02135	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02136	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02137	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02138	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02139	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02140	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02141	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02142	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02143	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02144	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02145	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02146	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02147	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02148	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02149	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02150	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02151	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02152	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02153	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02154	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02155	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02156	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02157	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02158	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02159	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02160	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02161	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02162	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02163	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02164	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02165	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02166	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02167	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02168	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02169	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02170	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02171	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02172	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02173	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02174	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02175	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02176	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02177	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02178	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02179	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02180	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02181	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02182	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02183	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02184	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02185	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02186	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02187	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR02188	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02189	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02190	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02191	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR02192	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02193	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02194	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02195	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02196	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02197	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02198	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02199	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02200	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02201	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02202	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02203	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02204	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02205	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02206	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02207	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02208	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02209	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02210	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02211	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02212	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02213	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02214	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02215	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR02216	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02217	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02218	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02219	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR02844	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02845	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02846	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02847	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02848	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02849	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02850	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02851	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02852	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02853	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02854	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02855	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02856	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02857	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02858	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02859	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02860	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02861	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02862	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02863	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02864	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02865	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02866	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02867	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02948	1175x98x84 mm	27.3	2700 K - 6500 K	4000	DALI	
LXR02949	1455x98x84 mm	33.3	2700 K - 6500 K	4970	DALI	
LXR03632	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03633	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03634	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03635	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03636	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03637	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03638	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03639	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03640	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03641	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03642	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03643	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03644	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03645	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03646	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03647	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03648	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03649	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03650	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03651	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03652	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03653	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03654	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03655	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03656	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03657	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR03658	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03659	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03660	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03661	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03662	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03663	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR03664	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03665	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03666	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03667	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3