LUXOR LICHT
Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Productfamilie

Blaze VP ABS

Blaze VP ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie	Merk: LUXOR Productfamilie: blaze vp abs ENEC Certificaat: ja Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: ABS Kleur behuizing: grijs Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C IP-waarde: IP66 | IK06 IK-waarde: IK06
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED Driver efficientie: 0,95 Beschermingsklasse: I
Optische eigenschappen	Afscherming: acrylaat UGR waarde: 22.2 MacAdam Step: 3 SDCM Levensduur: 70.000 uur L90B10 CRI: 80-89 Optiek: zeer brede bundel (>80°)





Wij maken uw lichtoplossing waardevol

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02408	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02409	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02410	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02411	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02412	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02413	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02414	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02415	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02416	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02417	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02418	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02419	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02420	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02421	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02422	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02423	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02424	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR02425	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR02426	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR02427	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR02428	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR02429	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR02430	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02431	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02432	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02433	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02434	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02435	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02436	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02437	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02438	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02439	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02440	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02441	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02442	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02443	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02444	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02445	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02446	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR02447	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02448	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR02449	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR02450	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR02451	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR02452	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02453	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02454	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02455	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02456	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02457	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02458	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02459	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02460	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02461	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02462	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02463	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02464	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02465	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02466	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02467	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR02468	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02469	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02470	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02471	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR02472	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02473	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02474	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02475	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02476	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02477	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02478	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02479	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02480	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02481	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02482	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02483	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02484	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02485	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02486	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02487	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02488	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02489	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02490	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02491	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR02908	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02909	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02910	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02911	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02912	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02913	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02914	1175x98x84 mm	49	4000	7590	niet dimbaar	
LXR02915	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	niet dimbaar	
LXR02916	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02917	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02918	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02919	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02920	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02921	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR02922	1175x98x84 mm	49	4000	7590	DALI	
LXR02923	1455x98x84 mm	62.9	4000	9630	DALI	
LXR03728	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03729	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03730	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03731	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03732	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03733	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03734	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03735	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03736	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03737	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03738	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03739	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03740	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03741	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR03742	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03743	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03744	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03745	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR03746	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03747	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03748	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03749	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03750	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03751	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3