

Productfamilie

Blaze CLASS II PC

Blaze CLASS II PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: blaze class ii pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: II

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 22
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02493	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02494	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02496	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02498	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02500	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02502	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02504	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02506	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02508	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02510	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02512	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02514	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02516	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02518	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02520	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02522	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02524	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02526	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02528	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02530	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02532	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02534	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02536	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02538	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02540	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02542	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02544	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02546	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02548	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02550	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02552	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02554	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02556	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02558	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02560	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02562	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02564	1175x98x158 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02566	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02568	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02570	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02572	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	niet dimbaar	
LXR02574	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	niet dimbaar	
LXR02576	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	
LXR02578	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	
LXR02580	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	
LXR02582	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	
LXR02584	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	
LXR02586	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	
LXR02588	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02590	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02592	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02594	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02596	1175x98x158 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02598	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02600	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02602	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02604	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02606	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02608	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02610	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02612	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02614	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02616	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02618	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02620	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02622	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02624	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02626	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02628	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02630	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02632	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02634	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR02636	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02638	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02640	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02642	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR02644	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02646	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02648	1175x98x151 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02650	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02652	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02654	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02656	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02658	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02660	610x98x84 mm	10.5	4000	1520	DALI	
LXR02662	610x98x84 mm	14.6	4000	2190	DALI	
LXR02664	1175x98x151 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02666	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02668	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02670	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02672	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02674	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02676	1170x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	
LXR02678	1170x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	
LXR02680	1170x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	
LXR02682	1450x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	
LXR02684	1450x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	
LXR02686	1450x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	
LXR02688	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR02690	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR02692	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR02694	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR02696	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR02698	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR03752	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03754	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03756	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03758	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03760	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03762	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03764	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03766	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03768	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03770	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03772	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03774	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03776	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03778	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03780	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03782	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR03784	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03786	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03788	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	niet dimbaar	3
LXR03790	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	niet dimbaar	3
LXR03792	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	niet dimbaar	3
LXR03794	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	niet dimbaar	3
LXR03796	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	niet dimbaar	3
LXR03798	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	niet dimbaar	3
LXR03800	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03802	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR03804	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03806	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03808	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03810	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3
LXR03812	1175x98x84 mm	20.1	4000	3030	DALI	3
LXR03814	1175x98x84 mm	27.3	4000	4200	DALI	3
LXR03816	1175x98x84 mm	38.5	4000	6050	DALI	3
LXR03818	1455x98x84 mm	25.3	4000	3890	DALI	3
LXR03820	1455x98x84 mm	33.3	4000	5200	DALI	3
LXR03822	1455x98x84 mm	47.4	4000	7460	DALI	3