

Productfamilie

Blaze VALUE PC

Blaze VALUE PC is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: blaze value pc
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: polycarbonaat
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK10
IK-waarde: IK10

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: polycarbonaat
UGR waarde: 22.2
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02788	610x98x84 mm	10.4	4000	1410	niet dimbaar	
LXR02789	610x98x84 mm	14.6	4000	2040	niet dimbaar	
LXR02790	1170x98x84 mm	20.5	4000	2810	niet dimbaar	
LXR02791	1170x98x84 mm	28	4000	3920	niet dimbaar	
LXR02792	1170x98x84 mm	39.4	4000	5510	niet dimbaar	
LXR02793	1450x98x84 mm	25.8	4000	3540	niet dimbaar	
LXR02794	1450x98x84 mm	33.9	4000	4720	niet dimbaar	
LXR02795	1450x98x84 mm	48.9	4000	6720	niet dimbaar	
LXR02796	610x98x84 mm	10.4	4000	1410	niet dimbaar	
LXR02797	610x98x84 mm	14.6	4000	2040	niet dimbaar	
LXR02798	1170x98x84 mm	20.5	4000	2810	niet dimbaar	
LXR02799	1170x98x84 mm	28	4000	3920	niet dimbaar	
LXR02800	1170x98x84 mm	39.4	4000	5510	niet dimbaar	
LXR02801	1450x98x84 mm	25.8	4000	3540	niet dimbaar	
LXR02802	1450x98x84 mm	33.9	4000	4720	niet dimbaar	
LXR02803	1450x98x84 mm	48.9	4000	6720	niet dimbaar	