

Productfamilie

Blaze VALUE ABS

Blaze VALUE ABS is een waterdicht opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor waterdichte toepassing.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie

Merk: LUXOR
Productfamilie: blaze value abs
ENEC Certificaat: ja
Garantie: 5 jaar

Technische eigenschappen

Materiaal behuizing: ABS
Kleur behuizing: grijs
Gebruikstemperatuur: -25°C / +50°C
IP-waarde: IP66 | IK06
IK-waarde: IK06

Elektronische eigenschappen

Lamptype: LED
Driver efficiëntie: 0,95
Beschermingsklasse: I

Optische eigenschappen

Afscherming: acrylaat
UGR waarde: 22.4
MacAdam Step: 3 SDCM
Levensduur: 70.000 uur L90B10
CRI: 80-89
Optiek: zeer brede bundel (>80°)



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR02804	610x98x84 mm	10.4	4000	1410	niet dimbaar	
LXR02805	610x98x84 mm	14.6	4000	2040	niet dimbaar	
LXR02806	1170x98x84 mm	20.5	4000	2810	niet dimbaar	
LXR02807	1170x98x84 mm	28	4000	3920	niet dimbaar	
LXR02808	1170x98x84 mm	39.4	4000	5510	niet dimbaar	
LXR02809	1450x98x84 mm	25.8	4000	3540	niet dimbaar	
LXR02810	1450x98x84 mm	33.9	4000	4720	niet dimbaar	
LXR02811	1450x98x84 mm	48.9	4000	6720	niet dimbaar	
LXR02812	610x98x84 mm	10.4	4000	1410	niet dimbaar	
LXR02813	610x98x84 mm	14.6	4000	2040	niet dimbaar	
LXR02814	1170x98x84 mm	20.5	4000	2810	niet dimbaar	
LXR02815	1170x98x84 mm	28	4000	3920	niet dimbaar	
LXR02816	1170x98x84 mm	39.4	4000	5510	niet dimbaar	
LXR02817	1450x98x84 mm	25.8	4000	3540	niet dimbaar	
LXR02818	1450x98x84 mm	33.9	4000	4720	niet dimbaar	
LXR02819	1450x98x84 mm	48.9	4000	6720	niet dimbaar	