

Productfamilie

Claro opbouw (GLASS+OPAL) IP65

Claro opbouw (GLASS+OPAL) IP65 is een cleanroom opbouw armatuur van het merk Luxor. Het verlichtingsarmatuur is ontwikkeld voor cleanroom faciliteiten.

Luxor Licht armaturen zijn standaard voorzien van hoogwaardige LED modules. Het armatuur wordt aangedreven met door drivers van kwalitatief geselecteerde fabrikanten.

Nijverheidsweg 2
4421 SG Kapelle

Tel 073 623 5750
E-mail info@luxorlicht.nl
Website www.luxorlicht.nl
Bank 065.01.22.313
IBAN NL61INGB0650122313
BIC INGBNL2A
KvK 55354637
BTW nr. NL851668367B01

Basis informatie	Merk: LUXOR
	Productfamilie: claro opbouw (glass+opal) ip65
	ENEC Certificaat: ja
	Garantie: 5 jaar
Technische eigenschappen	Materiaal behuizing: plaatstaal
	Kleur behuizing: wit
	IP-waarde: IP65
Elektronische eigenschappen	Lamptype: LED
Optische eigenschappen	Afscherming: veiligheidsglas + opaal
	MacAdam Step: 3 SDCM
	Levensduur: 100.000 uur L80B20 / 70.000 uur L90B20
	CRI: >90



Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001583	598x598x90 mm	39	4000	5415	niet dimbaar	
LXR001584	598x598x90 mm	39	4000	5415	DALI	
LXR001585	598x598x90 mm	39	4000	5415	DALI	1
LXR001586	598x598x90 mm	39	4000	5415	niet dimbaar	1
LXR001587	598x598x90 mm	54	4000	7182	niet dimbaar	
LXR001588	598x598x90 mm	54	4000	7182	DALI	
LXR001589	598x598x90 mm	54	4000	7182	DALI	1
LXR001590	598x598x90 mm	54	4000	7182	niet dimbaar	1
LXR001591	1250x350x90 mm	39	4000	5415	niet dimbaar	
LXR001592	1250x350x90 mm	39	4000	5415	DALI	
LXR001593	1250x350x90 mm	39	4000	5415	DALI	1
LXR001594	1250x350x90 mm	39	4000	5415	niet dimbaar	1
LXR001595	1250x350x90 mm	54	4000	7182	niet dimbaar	
LXR001596	1250x350x90 mm	54	4000	7182	DALI	
LXR001597	1250x350x90 mm	54	4000	7182	DALI	1
LXR001598	1250x350x90 mm	54	4000	7182	niet dimbaar	1
LXR001599	1550x350x90 mm	49	4000	6726	niet dimbaar	
LXR001600	1550x350x90 mm	49	4000	6726	DALI	
LXR001601	1550x350x90 mm	49	4000	6726	DALI	1
LXR001602	1550x350x90 mm	49	4000	6726	niet dimbaar	1
LXR001603	1550x350x90 mm	99	4000	13224	niet dimbaar	
LXR001604	1550x350x90 mm	99	4000	13224	DALI	
LXR001605	1550x350x90 mm	99	4000	13224	DALI	1
LXR001606	1550x350x90 mm	99	4000	13224	niet dimbaar	1
LXR001607	598x598x90 mm	39	4000	4604	niet dimbaar	
LXR001608	598x598x90 mm	39	4000	4604	DALI	
LXR001609	598x598x90 mm	39	4000	4604	DALI	1
LXR001610	598x598x90 mm	39	4000	4604	niet dimbaar	1
LXR001611	598x598x90 mm	54	4000	6105	niet dimbaar	
LXR001612	598x598x90 mm	54	4000	6105	DALI	
LXR001613	598x598x90 mm	54	4000	6105	DALI	1
LXR001614	598x598x90 mm	54	4000	6105	niet dimbaar	1
LXR001615	1250x350x90 mm	39	4000	4604	niet dimbaar	
LXR001616	1250x350x90 mm	39	4000	4604	DALI	
LXR001617	1250x350x90 mm	39	4000	4604	DALI	1
LXR001618	1250x350x90 mm	39	4000	4604	niet dimbaar	1
LXR001619	1250x350x90 mm	54	4000	6105	niet dimbaar	
LXR001620	1250x350x90 mm	54	4000	6105	DALI	
LXR001621	1250x350x90 mm	54	4000	6105	DALI	1
LXR001622	1250x350x90 mm	54	4000	6105	niet dimbaar	1

Artikelcode	Afmetingen	Wattage (W)	Lichtkleur (K)	Lumenstroom (LM)	Type dimming	Autonomie noodunit
LXR001623	1550x350x90 mm	49	4000	5718	niet dimbaar	
LXR001624	1550x350x90 mm	49	4000	5718	DALI	
LXR001625	1550x350x90 mm	49	4000	5718	DALI	1
LXR001626	1550x350x90 mm	49	4000	5718	niet dimbaar	1
LXR001627	1550x350x90 mm	99	4000	11241	niet dimbaar	
LXR001628	1550x350x90 mm	99	4000	11241	DALI	
LXR001629	1550x350x90 mm	99	4000	11241	DALI	1
LXR001630	1550x350x90 mm	99	4000	11241	niet dimbaar	1